

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa parkingu przy hali sportowej MOSiR  
ADRES INWESTYCJI : Syców, ul. Komorowska, dz. nr 24/2 i 24/1 AM 14  
INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ADRES INWESTORA : Syców, ul. Komorowska nr 2  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233251-3</b>	<b>Przebudowa parkingu</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-03	(6.50*6.0)+(2.0*2.0)	m <sup>2</sup>	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	41.0+28.0	m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
3	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	69.0	m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - pod kanalizację deszczową	m <sup>3</sup>		
d.1	0215-04	20.0*0.40*0.60	m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
5	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1	0408-02	20.0	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne z PVC 600 mm - z kratą żeliwną	szt.		
d.1	0517-02		szt.	4.000	
	analogia	4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-03	20.0*0.40*0.60	m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
8	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - głębokość wyboi do 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1101-03	Krotność = 0.5 1023.51-48.0	m <sup>2</sup>	975.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>975.510</b>
9	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - pod ściek przy krawężniku	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-02	69.00*0.23	m <sup>2</sup>	15.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.870</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	975.51	m <sup>2</sup>	975.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>975.510</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45233251-3</b>	<b>Przebudowa parkingu</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 0807-03</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	(6.50*6.0)+(2.0*2.0) = 43.000	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR 2-31 0401-02</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	41.0+28.0 = 69.000	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	69.0	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNR 2-01 0215-04</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III - pod kanalizację deszczową	m <sup>3</sup>	20.0*0.40*0.60 = 4.800	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNR-W 2-18 0408-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	20.0	0.00	0.00
6 d.1	<b>KNR-W 2-18 0517-02 analogia</b>	Studzienki kanalizacyjne z PVC 600 mm - z kratą żeliwną	szt.	4	0.00	0.00
7 d.1	<b>KNR 1 0214-03</b>	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>	20.0*0.40*0.60 = 4.800	0.00	0.00
8 d.1	<b>KNR 2-31 1101-03</b>	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1023.51-48.0 = 975.510	0.00	0.00
9 d.1	<b>KNR 6 0109-02</b>	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - pod ściek przy krawężniku	m <sup>2</sup>	69.00*0.23 = 15.870	0.00	0.00
10 d.1	<b>KNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	975.51	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł