

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.  
ADRES INWESTYCJI : Stradomia Wierzchnia gmina Syców dz. nr 725/24  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców  
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : luty 2013r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw. 2013r.

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze.</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.365	km  km	  0.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.365</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne.</b>			
2 d.2	<b>KNNR 2-01 0235-01</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 1.00*2*0.13*150.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
3 d.2		DOWÓZ GRUNTU NA POBOCZA SST D-02.03.01. 39.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
4 d.2	<b>KNNR 1 0503-01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz- nie w gruntach kat.I-III SST D- 02.03.01. 150.00*1.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia.</b>			
5 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-04.01.01 215.00*5.20+150.00*3.70+60.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1733.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1733.000</b>
6 d.3	<b>KNNR 6 0107-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem łamanym 0/31,5mm zagęsz- czanym mechanicznie o gr. średnio 12 cm SST D-04.08.05 215.00*5.20*0.08+150.00*3.70*0.08+60.00*0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  138.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.640</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 215.00*5.20+150.00*3.70+60.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1733.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1733.000</b>
8 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 215.00*5.20+150.00*3.50+60.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1703.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1703.000</b>
9 d.3	<b>KSNR 6 1305-01</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto- nu w jednym miejscu do 0.1 m <sup>3</sup> 0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>