
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Ligota Dzieśławska gmina Syców dz. nr 588 i 586
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : luty 2013r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2013r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.300	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300
2		Roboty ziemne.			
2 d.2	KNNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 1.00*0.20*350.00*2	m ³ m ³	 140.000	
				RAZEM	140.000
3 d.2		DOWÓZ GRUNTU NA POBOCZA SST D-02.03.01. 140.00-40.50	m ³ m ³	 99.500	
				RAZEM	99.500
4 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III SST D- 02.03.01. 300.00*1.00*2	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
5 d.3	KNNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - WYKOP POD POSZERZENIE SST D-02.01.01 300.00*0.50*0.27	m ³ m ³	 40.500	
				RAZEM	40.500
6 d.3	KNNR 6 0102-03 z.o.2.7. 9902-01	Koryta gł. 28 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY, JEDNO LUB OBUSTRONNE O ŁĄCZNEJ SZEROKOŚCI 0,50M SST D-04.01.01 300.00*0.50	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
7 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 300.00*0.50	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
8 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 300.00*0.50	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
9 d.3	KNNR 6 0107-02 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - PODBUDOWA NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI JEZDNI SST D-04.08.05 250.00*3.20*0.15+50.00*2.70*0.15+10.75*0.15	m ³ m ³	 141.863	
				RAZEM	141.863
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 250*3.70+50.00*3.20+10.75	m ² m ²	 1095.750	
				RAZEM	1095.750
11 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 250.00*3.50+50.00*3.00+10.75	m ² m ²	 1035.750	
				RAZEM	1035.750