

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.  
ADRES INWESTYCJI : Wioska gmina Syców dz. nr 174, 88, 84/9, 84/11, 84/13  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców  
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw. 2013r.

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze.</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.386	km  km	  0.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.386</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia.</b>			
2 d.2	<b>KNNR 2-01 0201-04</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP POD KORYTO SST D-02.01.01. 156.00*4.80*0.35+230.00*3.80*0.35	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  567.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.980</b>
3 d.2	<b>KNNR 2-01 0214-01</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 567.98	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  567.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.980</b>
4 d.2	<b>KNNR 1 0503-01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY SST D- 02.01.01. 156.00*1.50*2+230.00*0.75*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  813.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>813.000</b>
5 d.2	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników SST D-04.01.01 156.00*4.80+230.00*3.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1622.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1622.800</b>
6 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 1622.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1622.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1622.800</b>
7 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 1622.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1622.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1622.800</b>
8 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 1622.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1622.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1622.800</b>
9 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 156.00*4.50+230.00*3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1507.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1507.000</b>
<b>3</b>		<b>Oznakowanie.</b>			
10 d.3	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych SST D-07.02.01 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.3	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znak A-7 SST D-07.02.01 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>