
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Działosza gmina Syców dz. nr 308
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw. 2013r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.111	km km	 0.111	
				RAZEM	0.111
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 7.00	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
2		Roboty ziemne.			
3 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład - NA ZJAZDACH KORYTOWANIE NA GŁ. 28CM; NA CAŁYM ODCINKU DROGI NA GŁ. 20CM; POBOCZA Z KAMIENIA NA GŁ. 7CM SST D-02.01.01 32.50*0.28+3.70*111.00*0.20 +0.75*2*111.00*0.07	m ³ m ³	 102.895	
				RAZEM	102.895
4 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) SST D-02.01.01 Krotność = 2 102.895-0.50*2*111.00*0.10	m ³ m ³	 91.795	
				RAZEM	91.795
5 d.2	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładow- czymi (kat.gr.I-II) - POBOCZA ZIEMNE SST D-02.03.01 0.50*2*111.00*0.10	m ³ m ³	 11.100	
				RAZEM	11.100
6 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz- nie w gruntach kat.I-III - SST D- 02.01.01. 111.00*0.50*2	m ² m ²	 111.000	
				RAZEM	111.000
7 d.2	KNNR 6 0113-01 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na posze- rzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE PO- BOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT. SST D-04.04.02 111.00*0.75*2	m ² m ²	 166.500	
				RAZEM	166.500
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
8 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero- kości jezdni i chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ I ZJAZDY SST D-04.01.01 111.00*3.70+32.50+10.00	m ² m ²	 453.200	
				RAZEM	453.200
9 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 453.20	m ² m ²	 453.200	
				RAZEM	453.200
10 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 453.20	m ² m ²	 453.200	
				RAZEM	453.200
11 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 453.20	m ² m ²	 453.200	
				RAZEM	453.200
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 111.00*3.50+32.50+10.00	m ² m ²	 431.000	
				RAZEM	431.000
4		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
13 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm SST D-07.02.01 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - ZNAK A7 NA SKRZYŻOWANIU SST D-07.02.01 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty inne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	Kalkulacja własna d.5	pomiar geodezyjny powykonawczy SST D-01.01.01 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dodatkowe zjazdy			
16	KNNR 1 d.6 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.025+0.018	km km	 0.043	
				RAZEM	0.043
17	KNNR 1 d.6 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - KORYTOWANIE NA GŁ. 20CM;POBOCZA NA GŁ.7CM SST D-02.01.01 4.20*25.00*0.20 +3.20*18.00*0.20+43.00*0.75*2*0.07	m ³ m ³	 37.035	
				RAZEM	37.035
18	KNNR 1 d.6 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) SST D-02.01.01 Krotność = 2 37.035-4.30	m ³ m ³	 32.735	
				RAZEM	32.735
19	KNNR 2-01 d.6 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) - POBOCZA ZIEMNE SST D-02.03.01 0.50*2*43.00*0.10	m ³ m ³	 4.300	
				RAZEM	4.300
20	KNNR 1 d.6 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - SST D- 02.01.01. 43.00*0.50*2	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
21	KNNR 6 d.6 0113-01 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT. SST D-04.04.02 43.00*0.75*2	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
22	KNNR 6 d.6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ SST D-04.01.01 25.00*4.20+18.00*3.20	m ² m ²	 162.600	
				RAZEM	162.600
23	KNNR 6 d.6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 162.60	m ² m ²	 162.600	
				RAZEM	162.600
24	KNNR 6 d.6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 162.60	m ² m ²	 162.600	
				RAZEM	162.600
25	KNNR 6 d.6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 162.60	m ² m ²	 162.600	
				RAZEM	162.600
26	KNNR 6 d.6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 25.00*4.00+18.00*3.00	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000