
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Wielowieś gmina Syców dz. nr 212/4 i 18/8
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : październik 2013r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw. 2013r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.362	km km	 0.362	
				RAZEM	0.362
2 d.1	KNNR 1 0102-06	Ręczne i mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni - analogia SST D-01.02.01 0.02	ha ha	 0.020	
				RAZEM	0.020
3 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. SST D-01.02.01 15	mp mp	 15.000	
				RAZEM	15.000
2		Roboty ziemne.			
4 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - NA ODCINKU 0+000 do 0+080 I NA ZJAZDACH KORYTOWANIE NA GŁ. 28CM; NA POZOSTAŁYM ODCINKU DROGI NA GŁ. 10CM; POBOCZA Z KAMIENIA NA GŁ. 15CM SST D-02.01.01 69.50*0.28+3.70*80.00*0.28 +3.70*282.00*0.10+362.00*0.75*0.15	m ³ m ³	 247.405	
				RAZEM	247.405
5 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) SST D-02.01.01 Krotność = 2 247.405-362.00*0.50*2*0.10	m ³ m ³	 211.205	
				RAZEM	211.205
6 d.2	KNNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowymi (kat.gr.I-II) - POBOCZA ZIEMNE SST D-02.03.01 0.50*2*362.00*0.10	m ³ m ³	 36.200	
				RAZEM	36.200
7 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - SST D- 02.01.01. 362.00*0.50*2	m ² m ²	 362.000	
				RAZEM	362.000
8 d.2	KNNR 6 0113-01 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE POBOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT. SST D-04.04.02 362.00*0.75*2	m ² m ²	 543.000	
				RAZEM	543.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
9 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ I ZJAZDY SST D-04.01.01 362.00*3.70+69.50	m ² m ²	 1408.900	
				RAZEM	1408.900
10 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 1408.90	m ² m ²	 1408.900	
				RAZEM	1408.900
11 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 1408.90	m ² m ²	 1408.900	
				RAZEM	1408.900
12 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 1408.90	m ² m ²	 1408.900	
				RAZEM	1408.900
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 362.00*3.50+69.50	m ² m ²	 1336.500	
				RAZEM	1336.500
4		Roboty inne			
14 d.4	Kalkulacja własna	pomiar geodezyjny powykonawczy SST D-01.01.01 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000