

stolarka okienna

OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	OW	
OZNACZENIE PRODUCENTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PRODUCENT STOLARKI	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	
ZESTAWIENIE OKIEN																						
SCHEMAT																						
Wymiary zestawcze	So x Ho	80 x 70	80 x 55	80 x 50	60 x 40	60 x 50	245 x 145	90 x 100	100 x 100	145 x 110	90 x 145	205 x 145	120 x 145	210 x 145	210 x 145	175 x 145	240 x 145	140 x 80	480X145	140 x 240	180 x 145	140 x 130
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	H _z	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Powierzchnia m2	SxH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
RAZEM	szt.	0	0	0	0	0	24	3	1	1	4	0	0	0	0	3	1	0	1	3	1	

stolarka drzwiowa

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6
OZNACZENIE PRODUCENTA	—	—	—	—	—	—
PRODUCENT STOLARKI	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI						
SCHEMAT						
Wymiary w świetle otworu	S _o	100	190	158	210	97
	H _o	200	200	220	245	200
Wymiary zewnętrzne	Sz	—	—	—	—	—
	H _z	—	—	—	—	—
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	—	—	—	—	—
	H	—	—	—	—	—
RAZEM	L / P	— 1	— —	— —	— —	— 2
RAZEM	szt.	0	0	0	0	0

UWAGA:

- Zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej dokonać po sprawdzeniu wszystkich wymiarów okien i drzwi oraz kierunkow ich otwieralności na budowie ;
- Ona pcv z funkcją mikrowentylacji z profili rozdzielanych termicznie ; szklonych szybami zespolonymi k=1.0 W/m2K ;
- Ona nr 016, 017 i 019 wyposażyc w zamki antywłamaniowe z kluczykiem oraz zastosowac mechanizm otwierania części górnej z poziomu posadzki ;
- Drzwi wejściowe wykonać w systemie pcv z profili rozdzielanych termicznie, wyposażyc w dwa skomplikowane zamki posiadające atest. Klamki i pochwty wykonać ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczęściowe ocynkowane z łożyskiem kulkowym. Drzwi dwuskrzydłowe wykonać tak, aby po otwarciu skrzydła szerokość otworu w świetle wyniosła min. 90cm ;
- Zastosowac stolarkę dopuszczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej ;
- Okna pcv w kolorze białym ;
- Drzwi pcv w kolorze brązowym ;

ZESTAWIENIE STOLARKI DLA ETAPU I

zamawiający	Szkola Podstawowa nr 1, im. III Tysiąclecia ul. Matejki 5, 56-500 Syców		data	2009 maj
adres obiekt adres bud.	Szkola podstawowa ul Matejki 5, 56-500 Syców		nr rys./ str.	
Zestawienie stolarki dla etapu I				skala 1:100
branża	Architektura			
opracował	imię i nazwisko	nr uprawnień		podpis
	tech. Tadeusz Gruchala	UAN-IV 10220/18/82		
	inż. Wiktor Orzechowski			