

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remon nawierzchni drogowych  
ADRES INWESTYCJI : Miasto i Gmina Syców  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców  
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2  
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : 11.2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Sekocenbud - I kwartał 2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2015r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Remont cząstkowy 1 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4cm.
2. Remont cząstkowy 1m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6 cm.
3. Remont cząstkowy 1m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 8cm.
4. Remont nawierzchni bitumicznych grysami - 1T grys
5. Frezowanie i nakładka 4cm na 1m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej.
6. Remont 1 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej masą na zimno.

| Lp.      | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|----------|---|---|----------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> |   | <b>Remont cząstkowy 1 m2 nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4cm.</b>   |                |              |              |
| d.1      | <b>KNNR 6<br/>1108-02<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b>                  | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZAŁOŻENIU ŚREDNIEJ GRUBOŚCI MASY - 4 CM   | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |   | 1   | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>2</b> |   | <b>Remont cząstkowy 1m2 nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 6 cm.</b>   |                |              |              |
| d.2      | <b>KNNR 6<br/>1108-02<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b>                  | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZAŁOŻENIU ŚREDNIEJ GRUBOŚCI MASY - 6 CM   | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |   | SST D-05.03.17  | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|          |   | 1   |                |              |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>3</b> |   | <b>Remont cząstkowy 1m2 nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 8cm.</b>  |                |              |              |
| d.3      | <b>KNNR 6<br/>1108-02<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b>                  | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZAŁOŻENIU ŚREDNIEJ GRUBOŚCI MASY - 8 CM   | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |   | SST D-05.03.17  | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|          |   | 1   |                |              |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>4</b> |   | <b>Remont nawierzchni bitumicznych grysami - 1T grysu</b>   |                |              |              |
| d.4      | <b>Analiza<br/>własna</b>   | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy grysów - JEDNOSTKA OBMIAROWA - 1 TONA WBUDOWANEGO GRYSU  | t              |              |              |
|          |   | SST D-05.03.09  | t              | 1.000        |              |
|          |   | 1   |                |              |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>5</b> |   | <b>Frezowanie i nakładka 4cm na 1m2 nawierzchni bitumicznej.</b>  |                |              |              |
| d.5      | <b>KNR AT-03<br/>0102-02<br/>KNR 2-31<br/>z.o.2.13.<br/>9902-01</b> | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę  | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |   | SST D-05.03.11  | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|          |   | 1   |                |              |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>6</b> |   | <b>Skropienie asfaltem podbudowy - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)</b>  |                |              |              |
| d.5      | <b>KNNR 6<br/>1005-07<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b>                  | SST D-04.03.01  | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |   | 1.00  | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>7</b> |   | <b>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)</b>  |                |              |              |
| d.5      | <b>KNNR 6<br/>0309-02<br/>z.o.2.7.<br/>9902-01</b>                  | SST D-05.03.05a.  | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |   | 1.00  | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>6</b> |   | <b>Remont 1 m2 nawierzchni bitumicznej masą na zimno.</b>   |                |              |              |
| d.6      | <b>Analiza<br/>własna</b>   | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na zimno z obcinaniem krawędzi mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - REMONT 1M2 NAWIERZCHNI PRZY ZAŁOŻENIU ŚREDNIEJ GRUBOŚCI MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO - 4 CM - MATERIAŁ INWESTORA (MASA NA ZIMNO) | m <sup>2</sup> |              |              |
|          |   | SST D-05.03.17  | m <sup>2</sup> | 1.000        |              |
|          |   | 1   |                |              |              |
|          |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |