

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPÓW

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów na powierzchni poboczy.

MATERIAŁY

Grunty do nasypów

Grunтами do nasypów jest grunt z ukopu oraz piasek

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Może być stosowany lekki sprzęt do robót ziemnych.

TRANSPORT

Mogą być stosowane dowolne środki transportu.

WYKONANIE ROBÓT

Warstwa gruntu po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla występujących warunków.

Grubość warstwy na poboczach powinna wynosić 15cm zaś na jezdni odcinka E-F – 50cm.

ODBIÓR ROBÓT

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypów obejmuje:

- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie ziemi,
- wbudowanie dostarczonej ziemi w nasyp,
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni i wysianie trawy.