

**D/ Likwidacja zawilgocone ścian piwnic**

Zastosować osuszanie budynku powszechnie znaną metodą iniekcji krystalicznej.

**2. Uwagi końcowe**

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, a także z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (art.10 ustawy prawo budowlane). Prawdziwość dokumentów producentów sprawdzić telefonicznie lub w internecie w Centralnym Ośrodku Informacji Budownictwa w Warszawie, posiadającym elektroniczny rejestr wyrobów.

Załogę budowy przeszkolić z zakresu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.41).

**Syców - 17 kwietnia 2017 r.**