

Przedmiar

Wykonanie chodnika w miejscowości Wojciechowo Zawada

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I						
Wytczenie robót w terenie						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,6		
II						
Roboty przygotowawcze i rozbiórka elementów dróg						
2	D-05.03.11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 5 cm wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki - krawędź jezdni	m2	600		
3	D-01.02.01	Usunięcie krzewów w pasie drogowym z karczowaniem i wywiezieniem	m2	100		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów (kostka, beton) wywiezieniem i utylizacją	m2	150		
5	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu na poboczach i skarpach gr. 15 cm z wywozem i utylizacją nadmiary humusu	m3	135		
III						
Roboty ziemne						
6	D-02.00.00	Wykopy - korytowanie pod chodnik i zjazdy. Wywiezienie urobku wraz z utylizacją	m3	154		
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta z wywiezieniem urobku i utylizacją na głębokość 50 cm wymiana konstrukcji	m2	300		
8	D-02.00.00	Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego - poszerzenia: chodnik oraz skarpa z profilacją	m3	112		
V						
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
9	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm - z dowozu. Doprowadzenie podłoża do nośności G1 pod chodnikiem i zjazdami	m2	1 308,00		
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - chodnik	m2	1199		
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 40 cm - pod odtworzeniem nawierzchni drogi	m2	360		
12	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją w ilości 0,7 kg/m2	m2	315		
13	D-04.07.01a	Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P gr. 7	m2	315		
VI						
Nawierzchnie						
14	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa chodnika gr. 4 cm	m2	1 090,00		
15	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 3 cm - kostka szara zjazdy	m2	260,00		
16	D-05.03.26a	Siatka antyspękania w miejscach łączenia nawierzchni	m2	630		
17	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją w ilości 0,5 kg/m2	m2	630		
18	D-05.03.5b	Wykonanie warstwy wiążącej gr 6 cm z betonu asfaltowego AC16W	m2	615		
19	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją w ilości 0,5 kg/m2	m2	615		
20	D-05.03.5a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr 5 cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	600		
VII						
Elementy drogowe						
21	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej - chodnik	mb	600		
22	D-08.01.01b	Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej - zjazdy	mb	212		
23	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej	mb	555		
24	D-08.05.01	Ściek z kostki betonowej 16x16 cm - 1 rzędowy na ławie betonowej	mb	600		
VII						
Odwodnienie						
25	D-03.02.01	Rozebranie przepustu pod drogą wraz z ściankami czołowymi	mb	12		
26	D-03.02.01	Przepust pod drogą o300	mb	12		
27	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa - kolektor o200	mb	260		
28	D-03.02.01	Wymiana przepustów pod zjazdami wraz z ściankami czołowymi	mb	21		
29	D-03.02.01	Studnie rewizyjne o1000	szt.	7		
30	D-03.02.01	Wpusty drogowe z przykanalikami o160	szt.	6		
31	D-03.02.01	Separator lamelowy 3/30	szt.	1		
32	D-03.02.01	Wlot do kanalizacji deszczowej	szt.	1		
33	D-03.01.03b	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilacją	mb	170		
VIII						
Wykończeniowe						
34		Przestawienie znaków drogowych	szt.	3		
					Razem netto	
					Vat 23%	
					Razem brutto	