

- wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej cokołów słupów na tarasie górnym,
- roboty malarskie farbą emulsyjną płyty sufitu oraz emalią poliwinylową balustrady tarasu,
- usunięcie porostów i humusu przy ścianie frontowej budynku i tarasie,
- wykonanie opaski betonowej szer.50 cm i grub.15 cm przy budynku i wokół tarasu,
- odprowadzenie wód opadowych z rynien odpływami kanalików ściekowych betonowych z elementów prefabrykowanych 60x50x15 cm, szt 3,
- roboty uzupełniające i towarzyszące: usunięcie i wywóz gruzu, montaż anteny TV itp.

2. **Uwagi końcowe**

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, a także z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (art.10 ustawy prawo budowlane). Prawdziwość dokumentów producentów sprawdzić telefonicznie lub w internecie w Centralnym Ośrodku Informacji Budownictwa w Warszawie, posiadającym elektroniczny rejestr wyrobów.

Załogę budowy przeszkolić z zakresu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.41).

Syców - 30 czerwca 2017 r.