

3. Dane instalacyjno - technologiczne

Energia	- wewnętrzną instalacją poza licznikową.
Woda	- wewnętrzną instalacją poza licznikową.
Ścieki sanitarne	- wewnętrzną instalacją sanitarną, zrzut do bezodpływowego zbiornika V-10,0 m ³ istn. przykanalikiem pcw fi 110 mm
Śmieci komunalne	- gromadzone w kubelkach hermetycznych, usuwane w workach foliowych do kontenerów na zewnątrz budynku i wywożone przez służby komunalne gminy
Ogrzewanie	- w segmencie świetlicy - centralne wodne niskotemperaturowe, grzejniki 2-płytowe, kocioł węglowy opalany eko-groszkiem, - w segmencie garażu OSP - ogrzewanie elektryczne zapewniające w skrajnych warunkach pogodowych temperaturę nie mniejszą od +5°C
Wentylacja	- grawitacyjna ogólna i mechaniczna spalinowa z wentylatorem kanałowym WD, w kabinach WC wywiewna uruchamiana wyłącznikiem elektrycznym
Oświetlenie	- naturalne, okna podwójnie szklone oraz elektryczne wg norm min. 100 lx
Sygnalizacyjna	- istniejąca syrena alarmowa na wieży, uruchamiana drogą radiową przez komendę powiatową, z modułem alarmującym telefony komórkowe członków JOT OSP.

Wykończenie:

a/ ściany i sufity	- malowanie emulsyjne w kolorach jasnych, lamperie z płytek ceramicznych lub olejne wys. 1,60 m; w kabinach sanitarnych płytki ściennie ceramiczne wys. 2,00 m
b/ stolarka	- okna pcv fabryczne wykończone, drzwi pcv lub drewniane malowane lakierem ekologicznym akrylowym, w kabinach sanitarnych drzwi z typową kratką nawiewną o pow. 200 cm ² , bramy stalowe ocieplone uchylne lub rozwierane o odporności ogniowej EI 30.
c/ posadzki i podłogi	- w sali świetlicy i szatni podłoga drewniana, w pozostałych pomieszczeniach płytki ceramiczne zmywalne i antypoślizgowe.

Syców, sierpień - 2014 r.