

2.1.3. **Sanitariaty - nr 8 i 9**

Kabina nr 8 przeznaczona dla kobiet i osób niepełnosprawnych, a kabina nr 9 ze służą - dla mężczyzn. W kabinie dla osób niepełnosprawnych zamontować uchwyty ściennie bhp przy muszli sedesowej i umywalce porcelanowej z baterią i syfonem. Drzwi wyposażone w kratki nawiewne, w kanale wentylacyjnym wentylator łazienkowy uruchamiany wyłącznikiem światła.

Wyposażenie technologiczne:

- | | |
|---|---------|
| o muszla ustępowa typu 'kompakt' | - nr 5 |
| o umywalka, wym. 55x45 cm, bateria ze złączką do węża | - nr 2 |
| o kratka ściekowa z syfonem | - nr 10 |
| o wentylacja wywiewna | - nr 11 |

2.1.4. **Planowane zatrudnienie**

- max. liczba zatrudnionych na zmianie : 1
- system 1-zmianowy

2.2. **SEGMENT GARAŻOWY OSP**

Segment składa się z następujących pomieszczeń:

- 2 boksów garażowych /nowy i istniejący/,
- 2 pom. gospodarczych
- kabina WC ze służą.

2.2.1. **Boksy garażowe - nr 11 i 12**

I. Boks projektowany - nr 11

Projektowana nowa hala boksu garażowego, wbudowanego w istniejące pomieszczenie świetlicy, dostosowana jest do wymogów 'Wytycznych projektowania strażnic OSP' posiada nast. parametry techniczne:

- | | |
|--|---------------|
| - szerokość stanowiska garażowego | - 5,50 m |
| - długość stanowiska garażowego | - 10,83 m |
| - strefa bezpieczeństwa wokół pojazdu | - 1,50 m |
| - wymiary bramy wjazdowej uchylnej S x W | - 3,50x4,50 m |
| - wysokość pomieszczenia garażowego | - 4,74-5,35 m |
| - powierzchnia boksu garażowego | - 59,56 m |

Wyposażenie technologiczne:

- o oświetlenie światłem dziennym oraz sztucznym - min. 100 lx
- o posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych
- o ogrzewanie elektryczne o temperaturze minimalnej +5° C
- o wentylacja ogólna wywiewnikami dachowymi 2x fi 250 mm
- o wentylacja miejscowa odprowadzania spalin z poziomu podłogi rurami pcw fi 75 mm