

### **Strop DZ-3 nad zapleczem**

Nad pom. nr 10,14,15 uzupełnić rozebrany strop z belek DZ-3, wraz z wieńcami, płytą nadbetonową grub.3 cm oraz warstwami ocieplającymi /szczegóły na przekroju/.

### **Stolarka i ślusarka** - konfekcjonowane fabrycznie

#### **Okna pcv :**

O1	- 140 x 160 2-skrzydłowe	- szt 1	nr 2 - świetlica
O2	- 140 x 60 2-skrzydłowe	- szt 5	nr 11 - boks garażowy nr 11
O3	- 140 x 70 2-skrzydłowe	- szt 1	nr 12 - boks garażowy nr 12

#### **Drzwi pcv :**

D1	- 140 x 210 2-skrz. zewn. pełne	- szt 1	nr 2 - świetlica
D2	- 140 x 200 2-skrz. duża szyba	- szt 1	nr 10 - hall
D3	- 90 x 200 prawe pełne	- szt 2	nr 4 - wiatrołap
D4	- 100 x 200 prawe duża szyba	- szt 1	nr 8 - WC damski i niepełnosprawnych
D5	- 90 x 200 prawe WC z kratką	- szt 2	nr 9 - WC męski
D6	- 80 x 200 lewe WC z kratką	- szt 1	nr 15 - WC męski OSP
D7	- 90 x 200 lewe WC z kratką	- szt 1	nr 15 - WC męski OSP

#### **Ślusarka :**

Ds1	- 90 x 200 prawe stal. EI 30	- szt 1	nr 13 - zaplecze gospodarcze OSP
Ds2	- 100 x 200 lewe stal. EI 30	- szt 1	nr 7 - pom. techn. kotłownia
Bu1	- 350 x 450 uchylne stal. EI 30	- szt 1	nr 11 - boks garażowy OSP
Br2	- 323 x 294 2-skrzydł. stal. EI 30	- szt 1	nr 12 - boks garażowy OSP

### **Izolacje przeciwwilgociowe**

Izolacje poziome ław fundamentowych 2x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym, ścian fundamentowych Abizol R+G lub folia izolacyjna PE, izolacja pozioma podłogi na gruncie - folia hydroizolacyjna. Zachować ciągłość izolacji p/wilgociowych.

### **Prace wykończeniowe**

#### **Tynki**

W projektowanych pomieszczeniach wykonać tynki wewnętrzne cementowo-wapienne lub gipsowe na mokro. Tynki zewnętrzne: mineralne w kolorze ugier, na cokołach tynk wodoszczelny brązowy lub płytki ceramiczne.

#### **Parapety i podokienniki**

Parapety zewnętrzne z kształtek ceramicznych lub blachy powlekanej w kolorze ciemno brązowym, wewnętrzne - z twardego pvc w kolorze białym.

#### **Podłogi i posadzki**

W sali wiejskiej /świetlicy/ i szatni - panele podłogowe w klasie ścieralności **33AC5**, w pozostałych pomieszczeniach - płytki ceramiczne antypoślizgowe. Wszystkie podłoga ocieplone płytami styropur grub. 50 mm.